



Общество с ограниченной ответственностью "БОРУС-СТ"
610035, г.Киров, Мелькомбинатовский проезд, 7
тел./факс: (8332) 711-444, 543-829
ИНН 4345348318 / КПП 434501001
www.spectehnika.com
E-mail: info@st43.ru

Инструкция по установке снегоборочного отвала
для ВАЗ-2123 «Chevrolet Niva»
с автоматическим подъемом отвала
при движении задним ходом



1. Назначение и описание.

Предназначен для уборки снега на территориях различного назначения и прилегающих к ним дорогах. Подходит для разравнивания свежих насыпей (песчаных, земельных и т.п.).

Конструкция разработана таким образом, что отвал легко снимается одним человеком. Разбирается на элементы.

Имеет 3 положения для выставления угла.

2. Комплектация.

2.1. Навеска	1 шт.
2.2. Отвал	1 шт.
2.3. Площадка крепления навески	1 шт.
2.4. Фиксатор угла отвала	1 шт.
2.5. Палец	2 шт.
2.6. Шплинт	2 шт.
2.7. Пружина фиксатора	1 шт.
2.8. Пружина возвратная (длинная)	2 шт.
2.9. Стремянка	2 шт.
2.10. Петля под крюк	1 шт.
2.11. Скоба крепления площадки	2 шт.

3. Сборка.

3.1. Распакуйте и проверьте комплектацию.

3.2. Кронштейн крепления рамы крепится к передней балке автомобиля.

При необходимости сделать вырезы в защите картера двигателя под скобы, как показано на фото.

3.3. Установите площадку крепления навески, используя скобы и гайки, как показано на фото.



- 3.4. Соедините навеску и отвал с помощью болта, шайбы, гайки, так чтобы дистанционная увеличенная шайба $\varnothing 35$ оказалась внутри отверстия отвала.



- 3.5. Закрепите возвратные пружины с помощью стяжек входящих в комплект поставки.



- 3.6. Закрепите навеску с лопатой на площадке с помощью пальцев



Правила эксплуатации отвала

- скорость передвижения до 20 км/ч;
- на незнакомых территориях до 5 км/ч;
- избегать наезда на препятствия;
- при высоком снежном покрове работать на 0,5 ширины отвала;
- периодически проверять места крепления отвала;
- следить за работой лебедки, не поднимать отвал до упора, во избежание обрыва троса;
- по окончании работы очистить отвал от снега;
- нахождение людей в зоне работы отвала **ЗАПРЕЩЕНО!**

Претензии по механическим повреждениям не принимаются!

Не подлежит обязательной сертификации.